

Producto:

AMARILLO OXIDO FERVISOL PLUS



INFORMACIÓN TÉCNICA

Color Index: Pigmento Amarillo 42
77492

Composición: Dispersión acuosa de pigmento Inorgánico

Campos de aplicación: Pinturas, estampado textil, tintas para flexografía base agua , tintas para madera, y otras aplicaciones acuosas

Contenido de pigmento: 60% aproximado

Solidez a la luz: 8 Tono Entero
7 Tono Rebajado

Resistencia a la Temperatura: 5 30min a 120°C
5 10min a 180°C

Resistencia al Lavado: 5 Alcalino
5 Agua
5 Acido

pH: 7.0 – 9.0

Densidad: 1.5 gr./ml aprox.

Viscosidad (23°C) 1000 - 2000 mPas

Solidez a la luz: 8= Excelente
1= Pobre

Resistencia: 5= Excelente
4= Muy Bueno
3= Bueno
2= Satisfactorio
1= Pobre

Los datos proporcionados están basados en nuestro conocimiento de pigmentos. Corresponden al estado actual de nuestros productos lo que no garantiza sus propiedades con un uso incorrecto o adición de productos que puedan influir en su formulación.

Notas de manejo: Siempre agitar antes de usar y cerrar envases después de su uso.